

taurus

Карта	
Търговска марка:	Taurus
Модел:	Gallery 60 Inox (Ver III)
Годишно енергопотребление:	44,2 kWh/a
Клас енергийна ефективност:	B
Флуидодинамична ефективност (FDE на абсорбатора)	22,7
Тип флуидодинамична ефективност	C
Ефективност на осветяване (LE на абсорбатора)	36,5
Вид ефективност на осветяване	A
Ефективност на филтриране на мазнини (GFE на абсорбатора)	81,10%
Вид ефективност на филтриране на мазнините	C
Минимален въздухоток при нормална употреба	339,9 m3/h
Максимален въздухоток при нормална употреба, изключая интензивната скорост.	476,3 m3/h
Равнище на шума при максимална скорост	66 dB(A)
Електропотребление в режим "изчакване"(Ps)	-
Електропотребление в режим "изключено"(Po)	0 W
Фактор на времево нарастване (f)	1,2
Показател на енергийна ефективност (EEI на абсорбера)	63,1
Измерен въздухоток в точката на максимална ефективност (QBEP)	257,3 m3/h
Въздушно налягане, измерено в точката на максимална ефективност (PBEP)	309 Pa
Максимален въздухоток (Qmax)	476,3 m3/h
Входно електрическа мощност в точката на максимална ефективност (WBEP)	97,5 W
Номинална мощност на осветителната система (WL)	2 W
Средна осветеност на осветителната система на повърността за готвене (Есредна)	73 lux
Ниво на акустична мощност (LWA)	66 dB(A)

За определяне на изискванията на екологичния дизайн и за изчисляване на параметрите на енергийно етикетирание са взети като изходна точка европейските норми EN 61591, EN 60704-3, EN 60704-13, EN50564