

**Продуктов фиш съгласно Делегиран Регламен (ЕС) No. 65/2014 et 66/2014**

Марка	CANDY
Модел	CFT610/4N
Годишна консумирана енергия, AEC <sub>hood</sub> (kWh/a)	44,2
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC)	C
Индекс на енергийна ефективност, EEI	81.5
Динамична ефективност на флуида (FDE <sub>hood</sub> )	9,5
Клас на динамичната ефективност на флуида	E
Ефективност на осветление (Le <sub>hood</sub> )	38,6
Клас на ефективност на осветление	A
Ефективност на уловителя на мазнини / филтъра	80,8
Клас на ефективност на уловителя на мазнини / филтъра	C
Въздушен поток при Min/Max скорост и нормално използване, Q <sub>min</sub> /Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /h)	99.6/209.7
Въздушен поток при използване на турбо функция(m <sup>3</sup> /h)	
Ниво на шум при нормална употреба и Min/Max скорост (dB(A))	71
Ниво на шум при използване на турбо функция (dB(A))	
Консумирана енергия в режим изкл. (P <sub>o</sub> ) (W)	0
Консумирана енергия в режим готовност. (P <sub>s</sub> ) (W)	
Фактор увеличение на времето, f	1,7
Измерена скорост на въздушния поток в най-в точката на най-голяма ефективност, QBEP(m <sup>3</sup> /h)	88,4
Измерено налягане в точката на най-голяма ефективност, PBEP (Pa)	262
Измерена електрическа мощност в точката на най-голяма ефективност WBEP (W)	67,9
Нормална мощност на осветителната система, WL (W)	2,8
Средна осветеност от системата за осветление в/у повърхността за готовене, E <sub>middle</sub> (lux)	108